



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**GIGABYTE UD750GM PG5 unidad de fuente de alimentación 750 W 20+4 pin ATX ATX Negro**

GIGABYTE UD750GM PG5, 750 W, 100 - 240 V, 12 A, Activo, 105 W, 732 W  
SKU: GP-UD750GM PG5

## Información Técnica

- Marca: **Gigabyte**
- Potencia total: **750 W**
- Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
- Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
- Eficiencia %: **90%**
- Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobre calentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**
- Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
- Tipo de cableado: **Totalmente modular**
- Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
- Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
- Versión ATX: **2.31**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de enfriamiento: **Activo**
- Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Control de energía

Potencia total: **750 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **12 A**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Potencia combinada (3,3 V): **105 W**

Potencia combinada (+12 V): **732 W**

Potencia combinada (+5 V): **105 W**

Potencia combinada (-12V): **3.6 W**

Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**

Corriente máxima de salida (+3.3V): **20 A**

Corriente máxima de salida (+12V): **61 A**

Corriente máxima de salida (+5V): **20 A**

Corriente máxima de salida (-12V): **2.3 A**

Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**

Tiempo de espera: **16 ms**

Eficiencia %: **90%**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobre calentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**

#### Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**  
Longitud del cable de alimentación de la placa base: **61 cm**  
Número de conectores de energía SATA: **8**  
Longitud del cable de alimentación SATA: **150,300,450,600 mm**  
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**  
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **120,500 mm**  
Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**  
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **4**  
Longitud del cable de alimentación PCI Express: **60 cm**  
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**  
Longitud del cable de alimentación CPU: **60 cm**  
Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**  
Conector de poder floppy: **1**  
Conector a unidad de disquetes: **Si**  
Longitud del cable de la unidad de disquete: **15 cm**  
Tipo de cableado: **Totalmente modular**

#### Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**  
Utilizar con: **PC**  
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**  
Versión ATX: **2.31**  
Tecnología de rodamientos: **HYB**  
Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**  
Tipo de enfriamiento: **Activo**  
Diámetro de ventilador: **12 cm**  
Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**  
Ubicación de ventilador: **Superior**  
Interruptor integrado: **Si**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA**

#### **Peso y dimensiones**

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **86 mm**

#### **Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/657861/gigabyte-ud750gm-pg5-unidad-de-fuente-de-alimentacion-750-w-204-pin-atx-atx-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.