



Dahua Technology Ultra-Smart TPC-BF1241-S2 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2336 x 1752 Pixeles Pared

Dahua Technology Ultra-Smart TPC-BF1241-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 40 mK, Pared, Blanco

SKU: DHI-TPC-BF1241

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes

Cantidad de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

Longitud focal fija (módulo térmico): **3.5 mm**

Cantidad de apertura (módulo térmico): **1**

Peso y dimensiones

Ancho: **90.1 mm**

Profundidad: **90.4 mm**

Altura: **205.5 mm**

Peso: **900 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **8 W**

Consumo de energía (máx.): **14 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Vídeo

Máxima resolución: **2336 x 1752 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264B, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **138 mm**

Largo del paquete: **187 mm**

Alto del paquete: **279 mm**

Peso del paquete: **1.3 kg**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Pixeles**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **24 x 18°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **71.2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **52°**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Velocidad de obturador: **1/30,000 –1**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Módulo térmico: **Si**

Alarma de entrada/salida: **Si**

Sensibilidad térmica (NETD): **40 mK**

Cámara panorámica

Rango de distancia focal (cámara panorámica): **4 mm**

Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): **1 m**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/658024/dahua-technology-ultra-smart-tpc-bf1241-s2-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2336-x-1752-pixeles-pared>