



GIGABYTE B760M D3HP WIFI6 placa base Intel B760 Express LGA 1700 Micro ATX

GIGABYTE B760M D3HP WIFI6, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 192 GB

SKU: B760M D3HP WIFI6

Información Técnica

Marca: Gigabyte

Aspectos destacados

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Especificaciones

Detalles técnicos

Garantía: 3 Año(s)

Procesador

Fabricante de procesador: Intel

Socket de procesador: LGA 1700

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th

Sockets de procesador soportados: LGA 1700

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th

Memoria

Tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM

Cantidad de ranuras de memoria: 4

Tipo de ranuras de memoria: DIMM

Canales de memoria: Doble canal

Compatibilidad ECC: ECC y no ECC

Velocidades de reloj de memoria soportadas: 4400,4800,5200,5600 MHz

Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): 5600 MHz

Memoria interna máxima: 192 GB

Memoria sin buffer: Si

Memoria interna máxima por ranura: 48 GB

Peso y dimensiones

Ancho: 244 mm

Profundidad: **244 mm**

Altura: **35 mm**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Controlador LAN: **Realtek RTL8111H**

Wifi: **Si**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Modelo de controlador WLAN: **Realtek RTL8851BE**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.3**

Interno I/O

Conectores USB 2.0: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Cantidad de conectores SATA III: **4**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de panel delantero: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Cantidad de conectores de ventilador de CPU: **1**

Cantidad de conectores a ventilador de chasis: **3**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Cantidad de conectores de alimentación EPS (8 patillas): **1**

Conector TPM: **Si**

Conector paralelo: **Si**

Cabecera de puerto serie: **1**

Conector eléctrico de 12 V: **Si**

Conector para tiras LED RGB: **Si**

Cantidad de conectores de LED RGB: **2**

Panel trasero Puertos de I/O

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Salidas para auriculares: **1**

Entrada de línea: **Si**

Entrada de micrófono: **Si**

Conector para antena WiFi-AP: **2**

Controladores de almacenaje

Tipos de almacenamiento: **HDD & SSD**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, PCI Express 4.0, SATA III**

Cantidad de HDDs soportados: **4**

Unidades totales compatibles: **6**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **265 mm**

Largo del paquete: **265 mm**

Alto del paquete: **54 mm**

Peso del paquete: **1.2 kg**

Contenido del empaque

Pilas incluidas: **Si**

Antena incluida: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Software incluido: **Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**

Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **2**

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): **1**

Cantidad de ranuras M.2 (M): **2**

Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2: **2280**

1ª generación de PCI Express M.2 más alta: **4.0**

Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2: **2280**

2ª generación de PCI Express M.2 más alta: **4.0**

BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **128 MB/s**

Versión ACPI: **5.0**

Jumper Clear CMOS: **Si**

Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): **2.7**

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): **2.7**

Batería

Peso de la batería: **3 g**

Peso del litio por batería: **0.07 g**

Cantidad de celdas de batería: **1**

Tecnología de batería: **Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**

Tipo de batería: **CR2032**

Otras características

Peso (kg): **1.11 kg**

Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

Máxima resolución: **4096 x 2304 Píxeles**

HDPC: **Si**

Versión DirectX: **12.0**

Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel B760 Express**

Chip de sonido: **Realtek ALC897**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Color del producto: **Marrón oscuro**

Monitoreo de la salud de PC: **Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Tipo de alimentación: **ATX**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11 x64**

Datos de logística

Cantidad por caja de envío: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/658330/gigabyte-b760m-d3hp-wifi6-placa-base-intel-b760-express-lga-1700-micro-atx>