



LinkedPRO LP10KSPT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W

LinkedPRO LP10KSPT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Onda sinusoidal pura, 200 V, 240 V

SKU: LP10KSPT

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Aspectos destacados

UPS LP6-10KSPT: Potencia, Eficiencia y Versatilidad en un Solo Equipo

¡Potencia y tecnología avanzada para garantizar la continuidad energética que necesitas! Presentamos el LP6-10KSPT, un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y adaptable a las demandas modernas.

Operación en Fase Dividida (Bi-Phase): Compatible con salida L-L y L-N, ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad en la configuración de voltajes.

Compatibilidad con Baterías de Litio: Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil del sistema con baterías de 192/216/240 V CD.

Paralelismo Avanzado: Soporta hasta 4 unidades en paralelo para mayor capacidad y redundancia, asegurando máxima fiabilidad.

Alta Capacidad de Carga: Disponible en versiones de 6000 VA/6000 W y 10000 VA/10000 W, con un factor de potencia de 1.0 para eficiencia total.

Tecnología de Vanguardia:

Control Digital Doble Conversión: Proporciona energía limpia y estable para proteger equipos sensibles.

Pantalla LCD Táctil de 7 Pulgadas: Monitorización intuitiva y acceso rápido a parámetros clave.

Modo ECO para Ahorro de Energía: Eficiencia de hasta 95% en modo ECO y 92% en línea.

Seguridad Garantizada:

Protecciones Múltiples: Contra cortocircuitos, sobrecargas, sobrecalentamiento, bajo voltaje y fallas de ventilador.

Arranque en Frío y Auto-prueba de Encendido: Listo para operar incluso en condiciones críticas.

Mantenimiento Simplificado: Incluye interruptor de bypass para un mantenimiento rápido y seguro.

Versatilidad y Conectividad:

Interfaz Multicanal: Incluye RS232, USB, RS485, EPO y señales avanzadas para monitoreo y control remoto.

Compatible con Generadores: Perfecto para aplicaciones industriales y comerciales exigentes.

Configuración de Baterías Flexible: Compatible con 16/18/20 baterías, ajustable a tus necesidades.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232, RS-485**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO): **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **250 mm**

Profundidad: **643 mm**

Altura: **715 mm**

Peso (kg): **115 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Batería

Tecnología de batería: **Litio**

Corriente de carga: **15 A**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **200 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **208 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **1%**

Cantidad de fases de entrada: **2**

Eficiencia (modo online): **92%**

Eficiencia (modo ECO): **95%**

Factor de potencia de entrada: **0.99**

Factor de potencia de salida: **1**

Factor de cima: **3:1**

Modo ECO: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **6%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3%
Nivel de ruido: 50 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/660837/linkedpro-lp10kspt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w>