



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-7732NXI-I4/16P/VPRO grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision DS-7732NXI-I4/16P/VPRO, 32 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 32 canales, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz 32 MP/24..., G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, MP2L2, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+
SKU: DS-7732NXI-I4/16P/VPRO

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **32 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **0 GB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **17**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **9**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **32 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**

Recuento de personas: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, MP2L2, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Idiomas de soporte: **Multi**

Ancho de banda de entrada: **384 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **256 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**
Número de HDDs soportados: **4**
Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**
Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida HDMI: **Si**
Puertos HDMI: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Puertos USB 2.0: **2**
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**
Entradas RCA de sonido: **1**
Salidas RCA de sonido: **1**
Cantidad de puertos eSATA: **1**
Puertos RS-485: **2**
Interfase RS-232: **Si**
eSATA: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP**

Características

Montaje en rack: **Si**
Capacidad del rack: **1.5U**
Interrupción integrada: **Si**
Color del producto: **Negro**
Certificación: **CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **360 W**
Consumo energético: **50 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **391 mm**

Altura: **72 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/660931/hikvision-ds-7732nxi-i416pvpro-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.