



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





### **TP-Link EAP725-Wall 5012 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)**

TP-Link EAP725-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 5012 Mbit/s, 10,100,1000,2500 Mbit/s  
SKU: EAP725-Wall

#### **Información Técnica**

- Marca: **TP-LINK**
- 2.4 GHz: **Si**
- 5 GHz: **Si**
- 6 GHz: **No**
- Rango máximo de transferencia de datos: **5012 Mbit/s**
- Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ubicación: **Techo, Pared**

- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **5012 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **688 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2882 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at**

Número de usuarios: **250 usuario(s)**

Soporte VLAN: **Si**

Equidad de conexión (ATF): **Si**

Formación de rayos: **Si**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Número de SSID soportados: **16**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **17 W**

#### Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**  
Color del producto: **Blanco**  
Botón de restaurar: **Si**  
Indicadores LED: **Si**

#### Antena

Tipo de antena: **Interno**  
Cantidad de antenas: **4**  
Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

#### Desempeño

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux**

#### Certificados

Certificación: **FCC, RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **86 mm**  
Profundidad: **40 mm**  
Altura: **143 mm**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**  
Kit de montaje: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**  
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/661534/tp-link-eap725-wall-5012-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.