



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



TP-Link DECO BE22(1-PACK) sistema wi-fi de malla Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Blanco 2 Interno

TP-Link DECO BE22(1-PACK), Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 7 (802.11be), 2882 Mbit/s
SKU: DECO BE22(1-PACK)

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **4**

Número de dispositivos soportados: **150**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **2882 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **688 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS): **Si**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, SafeSearch, Time rewards, Informes semanales/mensuales, Youtube restriction**

Funciona con Amazon Alexa: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.6 A**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1.5 A**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **62 mm**

Contenido del empaque

Número de productos: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Cable Ethernet: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/662179/tp-link-deco-be221-pack-sistema-wi-fi-de-malla-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-7-80211be-blanco-2-interno>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.