



Hikvision Pro Series IDS-7332HUHI-M4/S(S) videogradora digital Negro

Hikvision Pro Series IDS-7332HUHI-M4/S(S), Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 30 fps, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,...

SKU: IDS-7332HUHI-M4/S(S)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Aspectos destacados

Todos los DVR Turbo HD GT de Hikvision ahora funcionan con Motion Detection 2.0, que detecta seres humanos y vehículos a través de cada canal analógico para enfocarse en amenazas de seguridad reales. Los usuarios pueden buscar rápidamente secuencias de video en función de las apariencias de personas o vehículos durante un período de tiempo específico. Los DVR con tecnología AcuSense son capaces de realizar un análisis de contenido de video (VCA) diseñado para reducir el alcance del monitoreo en la protección del perímetro, y la detección y comparación de rostros para brindar resultados más detallados.

Especificaciones

Detalles técnicos

Puertos de entrada y salida (E/S): **Line in**

Disco duro

Cantidad de HDDs soportados: **4**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **12 TB**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **4**

Puertos de entrada BNC: **32**

Puertos de salida BNC: **1**

Puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **5**

Salida de audio: **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Puertos RS-485: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puerto RS-232: **1**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **71 mm**

Peso (kg): **7 kg**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Voltaje CD: **50/60 V**

Consumo energético: **55 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, SNMP**

Desempeño

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+**

Formatos de audio soportados: **G.711 ?-law**

Interno: **No**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Resoluciones de reproducción soportadas: **4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz**

Cantidad de canales: **32 canales**

Color del producto: **Negro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Indicadores LED: **Si**

Canales de entrada de audio: **4.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Emisión de vídeo: **Si**

Transmisión de audio: **Si**

Compatible con transmisión dual: **Si**

Rango de bits: **6000 Kbit/s**

Cantidad de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Ancho de banda total: **320 Mbit/s**

Velocidad de bits de audio: **64 Kbit/s**

Capacidad del rack: **1.5U**