



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(W) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared**

Hikvision DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(W), Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, 120 m, Externo, Inglés, Ucraniano  
SKU: DS-2CV2041G2-IDW(W)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **345 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Distancia de funcionamiento máximo: **120 m**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Tipo de antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **2**

Número de idiomas: **2**

Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**

Rango dinámico: **80 Db**

## Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**  
Tipo de montaje: **Techo/pared**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**  
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**  
Grado de protección IP: **IP66**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**  
Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **97°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **117°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Velocidad de obturador: **1/25 - 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **63 m**  
Distancia de observación: **25 m**  
Distancia de reconocimiento: **12 m**  
Apertura máxima: **1.6**  
Distancia de identificación: **6 m**  
Distancia focal fija: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **30 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **4 MP**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**  
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Emisión de vídeo: **Si**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Tipo de control de ganancia: **Auto**  
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**  
Enmascaramiento de privacidad: **Si**  
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**  
Rango de bits: **32 Kbps - 8Mbps**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**  
Frecuencia de muestreo: **16 kHz**  
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**  
Micrófono incorporado: **Si**  
Codecs de voz: **AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**  
Rango de velocidad de bits: **16 - 64 Kbit/s**  
Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**  
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**  
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x**  
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour**  
Wifi: **Si**  
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**  
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **300 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **40 MHz**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **Hik-Connect, iVMS-4200**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

#### Características de administración

Firmware actualizable: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.5 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **73 mm**

Profundidad: **89.1 mm**

Longitud: **175.6 mm**

Peso: **345 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **260 mm**

Largo del paquete: **125 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **635 g**

#### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, WEEE**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

#### Otras características

Navegador compatible: **IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0**

#### Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/662357/hikvision-ds-2cv2041g2-idw28mmw-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.