



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision Kit Solar IP All in One / Cámara Termica 256 x 192 / Lente 9.7mm / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 23.2Ah / Conexión 4G / Accesorios de Instalación

Hikvision Kit Solar IP All in One / Cámara Termica 256 x 192 / Lente 9.7mm / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 23.2Ah / Conexión 4G / Accesorios de Instalación, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 40 mK, 1.24 mRad
SKU: DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH36S80(LA)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared/poste**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

No se necesitan cables eléctricos ni de red

Al funcionar con energía solar, este equipo se instala sin ningún tipo de cableado eléctrico. La batería incorporada permite una gestión inteligente de la energía y su almacenamiento a largo plazo. Los usuarios pueden disfrutar de hasta 7 días de funcionamiento continuo en ausencia de luz solar directa.

Al ser compatible con múltiples estándares, como GSM, WCDMA y 4G LTE, las cámaras se conectan a internet fácilmente y sin cables a través de redes móviles.

Instalación fácil

La ligereza y el diseño modular profesional hacen posible el montaje sin equipos mecánicos, lo que reduce enormemente los costes y el tiempo de instalación.

¿Hace mal tiempo? No hay problema.

Al estar diseñadas para el exterior, las instalaciones de cámaras a base de energía solar son propensas a sufrir condiciones meteorológicas extremas, como fuertes vientos y tormentas. No hay problema. Las cámaras solares de Hikvision son robustas y estables.

¿Las temperaturas son extremadamente bajas? No hay problema.

Las baterías convencionales suelen perder potencia o quedan completamente inutilizadas en invierno, sobre todo a altitudes elevadas. Sin embargo, estas cámaras a base de energía solar vienen con una batería que funciona a temperaturas de hasta -20° Celsius (-4 °F).

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Módulo térmico: **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Luz integrada: **Si**
Número de idiomas: **32**
Idiomas de soporte: **Multi**
Sensibilidad térmica (NETD): **40 mK**
Resolución espacial (IFOV): **1.24 mRad**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared/poste**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **39.4°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **22.1°**
Ángulo de inclinación: **-10 - 45°**
Rango de paneo: **-180 - 180°**
Balance de blancos: **Auto, Fluorescente, Incandescente, Manual, Natural**
Velocidad de obturador: **1/100000 - 1 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **8 mm**

Longitud focal fija (módulo térmico): **9.7 mm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 352 x 240, 352 x 288, 640 x 512, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)**

Formato de vídeo soportado: **240p, 480p, 576p, 1024p, 1080p, 1520p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles:

IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Tipo de tarjeta SIM: **MicroSIM**

Conexión de redes móviles: **Si**

Generación de redes móviles: **4G**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Sensor de temperatura: **Si**

Rango de medición de la temperatura: **-20 - 150 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: **8 °C**

Detección de incendios: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **106 mm**

Profundidad: **208.9 mm**

Altura: **105.2 mm**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **33.1 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Otras características

Garantía: **2 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/662378/hikvision-kit-solar-ip-all-in-one-camara-termica-256-x-192-lente-97mm-panel-solar-bateria-de-respaldo-de-litio-232ah-conexion-4g-accesorios-de-instalacion>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.