




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+
SKU: DS-7608NXI-K2/8P(D)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **10 TB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **9**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Canales de entrada de alarma: **4**

Canales de salida de alarma: **1**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Ancho de banda de entrada: **80 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Capacidad del HDD: **10 TB**

Número de HDDs soportados: **2**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **9**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000,100 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **2**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo energético: **15 W**

Corriente de salida: **2.5 A**

Voltaje de salida: **48 V**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **80 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE**

Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/662547/hikvision-ds-7608nxi-k28pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.