

epcom

www.epcom.com



Epcom EX-5032-TURBO videograbadora digital Negro

Epcom EX-5032-TURBO, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711u, NTSC, PAL, De 2 vías

SKU: EX-5032-TURBO

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Aspectos destacados

EX-5032-TURBO

Soporta audio bidireccional por coaxitron (UTP o coaxial). Compatible con modelo de cámaras TURBOHD que soporten audio de dos vías. Podemos tener una comunicación desde la App Hik-Connect bidireccional hacia la cámara.

Soporta reconocimiento facial en 4 canal de video, compatible solo con cámaras TURBOHD (el analítico lo hace el DVR, puede ser cualquier cámara TURBOHD).

Soporta 8 canales con tecnología ACUSENSE, permite filtrar por analítica de cruce de línea o intrusión de área humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algún animal, vuelve más eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario.

Soporta en todos los canales con tecnología ACUSENSE Lite, permite filtrar por detección de movimiento humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algún animal, vuelve más eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario.

No es posible usar ACUSENSE y ACUSENSE Lite al mismo tiempo, se tiene que definir el modo de uso.

Soporta apagar canales TURBOHD y poder convertir el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 40 canales IP en total.

Especificaciones

Disco duro

Cantidad de HDDs soportados: **2**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **12 TB**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Puertos de entrada BNC: **32**

Puertos de salida BNC: **1**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **RCA**

Salida de audio: **RCA**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Puertos RS-485: **1**

Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **52 mm**

Peso (kg): **2.1 kg**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **60 W**

Corriente directa (max): **5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **10 - 90 °C**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP**

Vídeo

Resoluciones de vídeo: **1280 x 1024, 1280 x 720, 1920 x 1080, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2880 x 1620, 3840 x 2160**

Desempeño

Máxima resolución de vídeo: **3840 x 2160 Píxeles**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+**

Formatos de audio soportados: **G.711u**

Color del producto: **Negro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Canales de entrada de audio: **16 canales**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Conexión USB: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Emisión de vídeo: **Si**

Transmisión de audio: **Si**

Compatible con transmisión dual: **Si**

Rango de bits: **10000 Kbit/s**

Ancho de banda total: **256 Mbit/s**

Velocidad de bits de audio: **64 Kbit/s**

Capacidad del rack: **1U**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/663574/epcom-ex-5032-turbo-videograbadora-digital-negro>