



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

EPSON®

www.mcashop.mx



Epson TM-T20IV-SP 203 x 203 DPI Alámbrico Térmico Impresora de TPV

Epson TM-T20IV-SP, Térmico, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 250 mm/seg, 1.25 x 3 mm, 22.6 caracteres por pulgada

SKU: C31CL47022

Información Técnica

- Marca: **Epson**
- Tecnología de impresión: **Térmico**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**

- Interfaz en serie: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **CC**

Aspectos destacados

Triple conectividad, velocidad y eficiencia para el punto de venta

La impresora de recibos TM-T20IV-SP se destaca por su triple conectividad, con interfaces USB, Serial y Ethernet que permiten una integración flexible en entornos PC-POS y mPOS.

Con una velocidad de impresión de hasta 310 mm/s, agiliza la atención al cliente y optimiza los flujos de trabajo. Su diseño compacto y moderno equilibra funcionalidad y eficiencia, e incorpora funciones que contribuyen al ahorro de papel de hasta un 30%¹ por cada ticket.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Color: **No**

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **250 mm/seg**

Tamaño de carácter: **1.25 x 3 mm**

Densidad de caracteres: **22.6 caracteres por pulgada**

Impresión de caracteres: **Gráfico**

Tecnología de impresión: **Térmico**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Grosor de la impresión: **53 - 75 µm**

Máximo diámetro del rollo: **8.3 cm**

Ancho de papel soportado: **80 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB tipo A**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**

Tiempo medio entre fallos: **360000 h**

Cortador: **Si**

Durabilidad de auto-cortador: **2 million cuts**

Vida útil del cabezal de impresión: **150 kilometros**

Montaje de pared: **Si**

Búfer de recepción: **4 KB**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (imprimiendo): **27.2 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 230 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tensión de salida CC: **24 V**

Consumo de energía (inactivo): **0.96 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **199 mm**

Altura: **146 mm**

Peso: **1.7 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ICES**

Advertencia de seguridad: **UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1**

Otras características

Ciclos promedio entre fallos (MCBF): **60000000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/669971/epson-tm-t20iv-sp-203-x-203-dpi-alambrico-termico-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.