



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**netis<sup>®</sup>**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Netis System ST110PDI-2-130 dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)  
Negro, Blanco**

Netis System ST110PDI-2-130, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack  
SKU: ST110PDI-2-130

## Información Técnica

- Marca: **Netis System**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Apilable: **Si**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

El ST110PDI-2-130 ofrece 2 puertos uplink de 100Mbps y 8 puertos PoE de 100Mbps con capacidad de suministro de energía. Los puertos PoE detectan automáticamente dispositivos compatibles con los estándares IEEE 802.3af/at, proporcionando energía a través del cable de red. Su diseño industrial con carcasa de acero garantiza disipación de calor robusta y operación estable. Ideal para redes seguras, de bajo costo y fácil gestión en entornos como campus, hoteles y parques empresariales..

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**  
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

### Fibra óptica

Ancho de banda máximo (Single-mode): **250 m**

### Transmisión de datos

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro, Blanco**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/670058/netis-system-st110pdi-2-130-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.