



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Smartbitt SBOL40KTII-3 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 4 kVA 40000 W

Smartbitt SBOL40KTII-3, Doble conversión (en línea), 4 kVA, 40000 W, Onda sinusoidal pura, 155 V, 250 V
SKU: SBOL40KTII-3

Información Técnica

- Marca: **Smartbitt**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **4 kVA**
- Potencia de salida: **40000 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **155 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **250 V**
- Frecuencia de entrada: **46/64 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Es una tecnología dirigida a corporativos que requieren de una protección de mayor eficiencia para equipos de misión crítica. Ideal para SITEs (MDF) con servidores de alto rendimiento nuestros UPS ofrecen señalizaciones y alertas para acciones preventivas y correctivas, dándole excelente confianza en la protección de sus datos. La tecnología Online en nuestra línea de UPS posee una doble conversión continua que rectifica, filtra y perfecciona la energía enviada desde la red eléctrica, para otorgar una salida limpia y sin interrupción en caso de falla eléctrica. Denominada “Online” porque siempre está activa de tal forma que sus equipos siempre están protegidos.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **4 kVA**

Potencia de salida: **40000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **155 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **250 V**

Frecuencia de entrada: **46/64 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **220 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **800 J**

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Número de fases de salida: **5**

Factor de cima: **3:1**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **5%**

Nivel de ruido: **70 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Cantidad de puerto serial: **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Capacidad de la batería (Ah): **24 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **110**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **9 h**

Corriente de carga: **300 A**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Fallo, Corriente**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **360 mm**

Profundidad: **790 mm**

Altura: **1010 mm**

Peso: **240 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/670361/smartbitt-sbol40ktii-3-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-4-kva-40000-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.