



H3C LS-IE4320-28S-HPWR Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

H3C LS-IE4320-28S-HPWR, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: 9801A2DK

Información Técnica

Marca: H3C

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**

Cantidad de puertos USB tipo A: **1**

Puerto de consola: **RJ-45**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **260 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso (kg): **4 kg**

Control de energía

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Voltaje de entrada DC: **54 - 57 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 85 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Adición de vínculos: Si
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Mapeo VLAN, Voice VLAN
Cantidad de VLANs: 4000
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s
Rango de reenvío: 96 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 10000
Seguridad
Funciones DHCP: DHCP auto-config, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Diseño
Montaje en rack: Si
Factor de forma: 1U
Color del producto: Negro
Grado de protección IP: IP40
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: PoE+, PoE++ (4PPoE)
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 16
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): 8
Desempeño
Memoria interna: 512 MB
Memoria Flash: 256 MB
Funciones de multidifusión
Multidifusión, soporte: Si

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/672055/h3c-ls-ie4320-28s-hpwr-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-negro>