



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**EPSON®**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Epson TM-M30IIH-021 203 x 203 DPI Inalámbrico y alámbrico Térmico Impresora de recibos**

Epson TM-M30IIH-021, Térmico, Impresora de recibos, 203 x 203 DPI, 250 mm/s, 48 - 80  $\mu$ m, 8,3 cm  
SKU: C31CH92A9961

#### **Información Técnica**

- Marca: **Epson**
- Tecnología de impresión: **Térmico**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**
- Interfaz en serie: **No**

- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**  
 Velocidad de impresión: **250 mm/seg**  
 Tecnología de impresión: **Térmico**  
 Tipo: **Impresora de TPV**

### Dirección de papel

Grosor de la impresión: **48 - 80 µm**  
 Máximo diámetro del rollo: **8.3 cm**  
 Máximo ancho de impresión: **7.95 cm**  
 Diámetro del núcleo del rollo (máx.): **1.8 cm**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**  
 Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**  
 Interfaz en serie: **No**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

### Red

Ethernet: **Si**  
 Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**  
 Wifi: **No**

#### Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**

Tiempo medio entre fallos: **360000 h**

Cortador: **Si**

Durabilidad de auto-cortador: **2.2 million cuts**

Búfer de recepción: **4 KB**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (imprimiendo): **32.4 W**

Voltaje de entrada AC: **115 V**

Frecuencia de entrada AC: **60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **127 mm**

Profundidad: **127 mm**

Altura: **135 mm**

Peso: **1.3 kg**

#### Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/672468/epson-tm-m30iih-021-203-x-203-dpi-inalambrico-y-alambrico-termico-impresora-de-recibos>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.