



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology SD2A200HB-GN-A-PV-S2 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo**

Dahua Technology SD2A200HB-GN-A-PV-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC..., Techo, Negro, Blanco  
SKU: DH-SD2A200HB-GN-A-PV-S2

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **500 g**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Luz integrada: **Si**

Certificación: **CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, ANSI C63.4:2014**

## Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

## Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **86.8°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **47.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **102.2°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **36.6 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 36.4 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 345°**

Velocidad de panorámica prefijada: **62 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 74 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**

## Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

## Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4 mm**

Distancia de detección (angular): **53.6 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **10.7 m**

Distancia de identificación (angular): **5.4 m**

## Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **PDU; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; IP Filter; DNS; RTCP; http; NTP; SSL; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; DDNS; ARP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

## Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Intromisión, Cable de conexión**

## Características de administración

Navegador web: **Si**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **4 W**

Consumo de energía (máx.): **12.95 W**

Corriente de salida CC: **1.5 A**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **140.5 mm**

Profundidad: **111 mm**

Peso: **500 g**

## Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/674152/dahua-technology-sd2a200hb-gn-a-pv-s2-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.