



Hikvision DS-3E1309P-EI(B) dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

Hikvision DS-3E1309P-EI(B), Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1309P-EI(B)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Peso y dimensiones

Ancho: **170 mm**

Profundidad: **93.1 mm**

Altura: **27.6 mm**

Peso: **350 g**

Control de energía

Fuente de energía: **PoE**

Voltaje de entrada DC: **54 V**

Corriente de entrada: **2.22 A**

Consumo de energía (máx.): **120 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Ethernet LAN: **10,100 Mbit/s**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **4096 MB**

Empaquetado de datosPeso del paquete: **1.11 kg****Características de administración**Tipo de interruptor: **Gestionado****Fibra óptica**Distancia de transmisión (máx.): **0.3 kilometros****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W**Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/675270/hikvision-ds-3e1309p-eib-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe>