



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology WizMind DH-SD6AL245GB-HNV cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizMind DH-SD6AL245GB-HNV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, DH-SD, Pelco-P/D, ONNX
SKU: DH-SD6AL245GB-HNV

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **6.8 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **5 patrones, 5 Scan, 8 Tour**

Protocolos PTZ: **DH-SD, Pelco-P/D**

Auto-seguimiento: **Si**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Luz integrada: **Si**

Framework de software de IA: **ONNX**

Modos de exposición a la luz: **Auto, Manual**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE: CN211FB1 001, 4789976478-2.5-1 FCC: 4790130386-2**

Diseño

Factor de forma: **Torreata**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **68°**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **68°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **75.1°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de inclinación: **120 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 120 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **200 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 200 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **45x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **2451.7 m**

Distancia de observación: **968.4 m**

Distancia de reconocimiento: **490.3 m**

Intervalo de longitud focal: **3.95 - 177.7 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque fijo: **No**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **4.95**

Distancia de identificación: **245.2 m**

Apertura mínima: **1.6**

Alcance normal de enfoque: **0.1 - 1 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **550 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **550 m**

Tipo de LED: **IR/Laser**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Analítica de inteligencia de vídeo: **Si**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Ajuste de calidad de imagen: **Control automático de ganancia (AGC), DNR, Gain, White balance**

Espejo móvil: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729, MPEG-2, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP; RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS; ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Capacidad de ROM: **4096 MB**

Capacidad de RAM: **1024 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Puertos RS-485: **1**
Entrada de micrófono: **Si**
Puerto bloque de terminales: **Si**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**
Canales de salida de alarma: **2**
Construido en la sirena: **No**
Sensor de temperatura: **No**
Detección de incendios: **No**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SSL/TLS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Distancia de detección: **2451.7 m**
Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**
Protección de privacidad: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección humana, Intromisión, Objeto faltante, Cable de conexión, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**
Sensor de movimiento: **Si**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**
Operado remotamente: **Si**
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión**
Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**
Programación de gestión: **DMSS, DSS Pro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **15 W**

Consumo de energía (máx.): **45 W**

Voltaje de salida DC: **36**

Corriente de salida CC: **2.23 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **382 mm**

Diámetro: **24 cm**

Peso: **6.8 kg**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/676265/dahua-technology-wizmind-dh-sd6al245gb-hnv-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.