



Bosch DINION 3100i IR Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Bosch DINION 3100i IR, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Bala (forma)

SKU: NBE-3702-AL

Información Técnica

Marca: **Bosch**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Cantidad de lentes: **1**

Distancia de detección: **138 m**

Distancia de observación: **55 m**

Distancia de reconocimiento: **28 m**

Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.2 mm**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **14 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **122.5 mm**

Profundidad: **241.4 mm**

Altura: **122.5 mm**

Peso (kg): **1.39 kg**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo energético: **2.6 W**

Consumo de energía (máx.): **6.7 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 100%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, M-JPEG, H.265, HEVC**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 512 x 288**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Analítica de inteligencia de vídeo: **Si**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **HDR, Nitidez, Saturación, Brillo**

Espejo móvil: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**

Memoria Flash: **8192 MB**

Capacidad de RAM: **1024 MB**

Seguridad

Alarma de manipulación activa: **Si**

Algoritmos de seguridad: **TLS, 256-bit AES, 128-bit AES, SHA-256, MD5, SHA-1, 4096-bit RSA**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Marca de agua digital: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Sensor de la imagen

Cantidad de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **16 - 31°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55 - 18°**

Balance de blancos: **Sodium lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/15000 s**

Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Otras características

No contiene: **PVC**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico, Metal**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

País de origen: **Tailandia**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día/noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **RoHS, WEEE, CE, UL, UKCA**

Cámara panorámica

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **55 Db**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/676286/bosch-dinion-3100i-ir-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>