



Dahua Technology DHI-ASI3203E DHI-ASF280ZL-V1 DHI-ASF280A-V1 lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Negro

Dahua Technology DHI-ASI3203E DHI-ASF280ZL-V1 DHI-ASF280A-V1, Lector de control de acceso básico, Lector de código de acceso, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASI3203E DHI-ASF280ZL-V1 DHI-ASF280A-V1

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Aspectos destacados

El controlador de acceso con reconocimiento facial Dahua está equipado con una cámara de doble lente CMOS de 2 MP de alta calidad y algoritmos avanzados de reconocimiento inteligente. Con una tasa de precisión excepcional del 99,9 %, este potente controlador realiza sin esfuerzo un reconocimiento rápido en solo 0,2 segundos. Además, ofrece compatibilidad flexible con múltiples métodos de verificación para adaptarse a diversas escenas.

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Reconocimiento facial, Contraseña**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Función de alarma: **Si**

Capacidad facial: **1000**

Distancia de reconocimiento facial: **1.2 - 2 m**

Precisión del reconocimiento facial: **99%**

Capacidad de los usuarios: **1000 usuario(s)**

Capacidad de la contraseña: **1000**

Capacidad de registro: **100000**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**

Máxima resolución: **320 x 240 Píxeles**

Forma de la pantalla: **Plana**

Pantalla táctil: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP**

Conectado a PC: **Si**

Puertos RS-485: **1**

Puerto USB: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **184.9 mm**

Profundidad: **76.2 mm**

Altura: **20.5 mm**

Peso: **600 g**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Consumo energético: **12 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **30 - 75%**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **219 mm**

Largo del paquete: **122 mm**

Alto del paquete: **58 mm**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**

Tipo de cámara frontal: **Cámara doble**

Tipo de sensor: **CMOS**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/677340/dahua-technology-dhi-asi3203e-dhi-asf280zl-v1-dhi-asf280a-v1-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-negro>