



TP-Link Omada EAP625GP-WALL punto de acceso inalámbrico 1201 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link Omada EAP625GP-WALL, 2.4 GHz, 5 GHz, 1201 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3

SKU: EAP625GP-Wall

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Peso y dimensiones

Ancho: **143 mm**

Profundidad: **86 mm**

Altura: **44.6 mm**

Peso: **350 g**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA3**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs, Transmisión SSID, Transmisión SSID encendida/apagada**

Cantidad de SSID soportados: **16**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**Botón de restaurar: **Si****Características**2.4 GHz: **Si**5 GHz: **Si**6 GHz: **No**Rango máximo de transferencia de datos: **1201 Mbit/s**Frecuencia de banda: **2.4 - 5 GHz**Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**Área de cobertura: **50 m²**Cantidad de usuarios: **120 usuario(s)**Soporte VLAN: **Si**Límite de rango: **Si**Malla inalámbrica: **Si**Band steering (optimización de rendimiento): **Si**Equidad de conexión (ATF): **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Link: <https://mca shop.mx/index.php/producto/718699/tp-link-omada-eap625gp-wall-punto-de-acceso-inalambrico-1201-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>