



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Provision-ISR Z4-25IPEN-2(IR) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior  
1920 x 1080 Pixeles Techo/pared**

Provision-ISR Z4-25IPEN-2(IR), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones,  
Exploración automática, 120 Db, Techo/pared

SKU: Z4-25IPEN-2(IR)

## Información Técnica

- Marca: **Provision-ISR**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **2.1 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Interior y exterior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Control PTZ: **Si**  
Modos PTZ: **4 patrones, Exploración automática**  
Puntos predefinidos: **Si**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Alarma de entrada / salida: **Si**  
Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**  
Color del producto: **Negro, Blanco**  
Indicadores LED: **Si**  
Funciones de protección: **Resistente al agua**  
Grado de protección IP: **IP66**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**  
Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Ángulo de inclinación: **-10 - 90°**  
Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg**  
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 80 °/seg**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**  
Velocidad de giro manual: **0.1 - 80 °/seg**  
Giro automático: **Si**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/25 - 1/100000 s**  
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Zoom óptico: **25x**  
Zoom digital: **16x**  
Distancia de detección: **1517.4 m**  
Distancia de reconocimiento: **303.4 m**  
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**  
Apertura máxima: **3.8**  
Distancia de identificación: **151.7 m**  
Apertura mínima: **1.65**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **150 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, HTTP POST**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

## Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Alarma de manipulación activa: **Si**

## Características de administración

Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **22 W**

Voltaje de salida DC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

## Peso y dimensiones

Altura: **268 mm**

Diámetro: **17.3 cm**

Peso: **2.1 kg**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/718830/provision-isr-z4-25ipen-2ir-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.