




## HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6515P 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS LA Server

HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6515P 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS LA Server, 2.4 GHz, 64 GB, DDR5-SDRAM, 960 GB, 800 W, Bastidor (1U)

SKU: P89241-DM5

### Información Técnica

Marca: HPE

## Aspectos destacados

¿Buscas un servidor de dos zócalos optimizado para rack y compacto que admita cargas de trabajo de nube híbrida? HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 es un compacto servidor 1U 2P que ofrece un rendimiento de computación excepcional, densidad de memoria con escalabilidad y tasas de transferencia de datos de gran velocidad para ejecutar tus aplicaciones más exigentes. Con procesadores Intel Xeon 6 con hasta 144 núcleos y hasta 8 TB de memoria así como 20 unidades EDSFF E3.S NVMe, HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 es una plataforma de nube híbrida ideal para cargas de trabajo y aplicaciones empresariales. Asimismo, este servidor ofrece una escalabilidad extrema a través de un compartimento de almacenamiento híbrido frontal que admite no solo unidades SSF y E3.S, sino también dispositivos de arranque de SO y dos NIC OCP frontales como una opción. HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 está diseñado para el futuro, con seguridad de última generación, rendimiento y eficiencias optimizadas, así como productividad automatizada impulsada por la IA.

Argumento de ayuda para novedades:

Procesadores Intel Xeon 6 con hasta 144 núcleos, hasta 8 TB de memoria DDR5 y velocidades de hasta 6400 MT/s, así como un rendimiento hasta 2 veces superior para la computación general en comparación con las generaciones anteriores.

Dispositivo de arranque de acceso frontal opcional para un acceso más rápido y toma de aire rediseñada en el frente del chasis para un flujo de aire óptimo y una mejor eficiencia térmica.

Tres opciones de refrigeración: refrigeración por aire (deflector de aire incluido), refrigeración líquida de circuito cerrado y refrigeración líquida directa, para mejorar el rendimiento y la eficiencia energética con el fin de respaldar las iniciativas de sostenibilidad.

Capacidad de utilizar hasta 10 unidades SFF o 20 EDSFF E3.S así como un dispositivo de arranque de SO y NIC OCP en el compartimento frontal.

Hasta tres GPU de ancho único (SW).

Software de gestión de servidor HPE Integrated Lights-Out 7 (iLO 7) con capacidad de gestión optimizada a través de una GUI rediseñada, API Redfish y mayor seguridad a través de la tecnología patentada de enclave seguro.

## Especificaciones

| Procesador                                    |
|-----------------------------------------------|
| Fabricante de procesador: <b>Intel</b>        |
| Familia de procesador: <b>Intel® Xeon®</b>    |
| Frecuencia del procesador: <b>2.4 GHz</b>     |
| Núcleos del procesador: <b>16</b>             |
| Caché del procesador: <b>72 MB</b>            |
| Cantidad de procesadores instalados: <b>1</b> |
| Memoria                                       |
| Memoria interna: <b>64 GB</b>                 |
| Tipo de memoria interna: <b>DDR5-SDRAM</b>    |

Diseño de memoria (ranuras × tamaño): **2 x 32 GB**

#### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

#### **Control de energía**

Fuente de alimentación: **800 W**

Cantidad de fuentes de alimentación: **2**

#### **Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet**

#### **Medios de almacenaje**

Capacidad total de almacenaje: **960 GB**

Capacidad del SSD: **480 GB**

Interfaces del SDD: **SATA III**

Controladores RAID compatibles: **HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller**

Tipo de unidad óptica: **No**

#### **Diseño**

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/719019/hpe-proliant-compute-dl360-gen12-6515p-16c-1p-2x32gb-r-8sff-mr408i-o-2x480gb-ssd-2x800w-ps-la-server>