



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





## **GIGABYTE UD1000GM unidad de fuente de alimentación 1000 W 20+4 pin ATX ATX Negro**

GIGABYTE UD1000GM, 1000 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 15 - 6.5 A, Activo, 125 W  
SKU: GP-UD1000GM

### **Información Técnica**

- Marca: **Gigabyte**
- Potencia total: **1000 W**
- Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
- Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
- Eficiencia %: **90%**
- Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje**
- Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
- Tipo de cableado: **Totalmente modular**
- Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
- Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
- Color del producto: **Negro**
- Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Control de energía**

Potencia total: **1000 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **15 - 6.5 A**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Potencia combinada (3,3 V): **125 W**

Potencia combinada (+12 V): **999.6 W**

Potencia combinada (+5 V): **125 W**

Potencia combinada (-12V): **3.6 W**

Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**

Corriente máxima de salida (+3.3V): **25 A**

Corriente máxima de salida (+12V): **83.3 A**

Corriente máxima de salida (+5V): **25 A**

Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**

Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**

Tiempo de espera: **16 ms**

Eficiencia %: **90%**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje**

#### Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **61 cm**

Número de conectores de energía SATA: **8**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **6**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Longitud del cable de alimentación CPU: **60 cm**

Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**

Conector de poder floppy: **1**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

#### Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Tecnología de rodamientos: **HDB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

Interruptor integrado: **Si**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **86 mm**

**Empaquetado de datos**

Tipo de empaque: **Caja**

**Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/719274/gigabyte-ud1000gm-unidad-de-fuente-de-alimentacion-1000-w-204-pin-atx-atx-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.