



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision HM-TD3028T-2/Q(B) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Hikvision HM-TD3028T-2/Q(B), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 40 mK, 5.71 mRad

SKU: HM-TD3028T-2/Q(B)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **335 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Módulo térmico: **Si**
Número de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**
Sensibilidad térmica (NETD): **40 mK**
Resolución espacial (IFOV): **5.71 mRad**

Diseño

Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Negro**
Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Campo de visión vertical (módulo térmico): **64.2°**
Campo de visión horizontal (módulo térmico): **90°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.9°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **77.2°**
Tamaño del pixel de la cámara: **12 µm**
Banda de onda de respuesta: **8 - 14 µm**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **2**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 5 mm (1 / 5")**
Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**
Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Píxeles**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom digital: **4x**
Número de lentes: **1**
Apertura máxima: **2.2**
Distancia focal fija: **1.4 mm**
Longitud focal fija (módulo térmico): **2.1 mm**
Número de apertura (módulo térmico): **1**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**
Velocidad de cuadro: **25 fps**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Nitidez**
Rango de bits: **256 Kbps - 16 Mbps**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de salida de alarma: **2**

Sensor de temperatura: **Si**

Rango de medición de la temperatura: **-20 - 550 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: **2 °C**

Protección mediante contraseña: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **56 mm**

Profundidad: **38.9 mm**

Altura: **111.2 mm**

Peso: **335 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/719551/hikvision-hm-td3028t-2qb-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.