



TP-Link TL-SM311LM módulo de red del transceptor Fibra óptica 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 850 nm

TP-Link TL-SM311LM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, mini-GBIC/SFP, LC (UPC), 50/125,62.5/125 µm, 550 m

SKU: SM311LM

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Peso y dimensiones

Ancho: **55.4 mm**

Profundidad: **13.7 mm**

Altura: **12.9 mm**

Control de energía

Voltaje de entrada: **3.3 V**

Condiciones ambientales

Temperatura mínima de operación: **0 °C**

Máxima temperatura: **70 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Empaquetado de datos

Manual de usuario: **Si**

Ancho del paquete: **38 mm**

Largo del paquete: **207 mm**

Alto del paquete: **38 mm**

Peso del paquete: **110 g**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **FCC, CE**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Desempeño

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **mini-GBIC/SFP**

Fibra de un modo (SMF) compatible: **No**

Fibra multi-modo (MMF) compatible: **Si**

Conector fibra óptica: **LC (UPC)**

Diámetros de fibra de cable soportado: **50/125,62.5/125 µm**

Distancia de transferencia máxima: **550 m**

Longitud de onda: **850 nm**

Estándares de red: **IEEE 802.3z**

Características

Color del producto: **Metálico**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/720308/tp-link-tl-sm311lm-modulo-de-red-del-transceptor-fibra-optica-1250-mbits-mini-gbicsfp-850-nm>