



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

CyberPower[®]

www.mcashop.mx



CyberPower LCD CP1350AVRLCDA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.35 kVA 815 W

CyberPower LCD CP1350AVRLCDA, Línea interactiva, 1.35 kVA, 815 W, Seno, 90 V, 139 V
SKU: CP1350AVRLCDA

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**
- Potencia de salida: **815 W**
- Forma de onda: **Seno**

- Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower CP1350AVRLCDa garantiza protección de respaldo de energía para sistemas de cine en casa, dispositivos multimedia, equipos de TI, computadoras, estaciones de trabajo, dispositivos NAS / Storage, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El producto cuenta con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad del UPS, al mismo tiempo que proporciona respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos.

El UPS presenta una pantalla LCD multifunción para mostrar información sobre la potencia y las condiciones de la batería. La protección de línea telefónica incluida puede proteger los teléfonos contra sobretensiones y picos. También es compatible con PowerPanel Power Management Software para realizar un apagado ordenado de la PC.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**

Potencia de salida: **815 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Máxima corriente: **12 A**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puerto serial: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Plástico**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificación: **FCC Clase B, UL, NOM**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **348 mm**

Altura: **249 mm**

Peso: **10.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/720362/cyberpower-lcd-cp1350avrlcda-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-135-kva-815-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.