



## Dahua Technology DHI-ASI1201M-MEW lector de control de acceso Terminal de control de entrada Gris

Dahua Technology DHI-ASI1201M-MEW, Terminal de control de entrada, Lector de código de acceso, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65

SKU: DHI-ASI1201M-MEW

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Tipo: **Terminal de control de entrada**

Tipo de autenticación: **Contraseña, chip/tarjeta de acceso**

Indicadores LED: **Si**

Vibrador: **Si**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Relevador integrado: **Si**

Protección contra la manipulación: **Si**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: **Sin contacto**

Teclado integrado: **Si**

Antiretorno: **Si**

Distancia de trabajo sin contacto: **3 cm**

Retro iluminación: **Si**

Función de alarma: **Si**

A prueba de agua: **No**

Capacidad de tarjetas: **10000 tarjetas**

Frecuencia del lector RFID (identificación por radiofrecuencia): **13.56 MHz**

Uso recomendado: **Exterior**

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Capacidad de los usuarios: **10000 usuario(s)**

Capacidad de la contraseña: **10000**

Capacidad de registro: **100000**

Interoperabilidad: **ONVIF;CGI**

Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): **Si**

Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Función desbloquear: **Si**

Vigilancia en tiempo real: **Si**

Verificación remota: **Si**

Alarma de coacción: **Si**

Uso independiente: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Certificados de cumplimiento: **CE**

Color del producto: **Gris**

Cantidad de usuarios: **10000 usuario(s)**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC), Zinc**

Grado de protección IP: **IP65**

Código IK: **IK08**

## Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

## Puertos e Interfaces

Wifi: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Ethernet LAN: **10,100 Mbit/s**

Protocolos de red compatibles: **IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP**

Puertos RS-485: **1**

## Peso y dimensiones

Ancho: **57.5 mm**

Profundidad: **169 mm**

Altura: **33.3 mm**

## Control de energía

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo energético: **18 W**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **30 - 75%**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **111 mm**

Largo del paquete: **219 mm**Alto del paquete: **98 mm**Peso del paquete: **650 g****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Contenido del empaque**Soporte(s) de montaje incluido: **Si****Desempeño**Procesador incorporado: **Si**Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/726199/dahua-technology-dhi-asi1201m-mew-lector-de-control-de-acceso-terminal-de-control-de-entrada-gris>