



Dahua Technology CS4010-8ET2GT-60 dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul

Dahua Technology CS4010-8ET2GT-60, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DH-CS4010-8ET2GT-60

Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Peso y dimensiones

Ancho: **103.3 mm**

Profundidad: **184.6 mm**

Altura: **27 mm**

Peso: **360 g**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **53 V**

Corriente de entrada: **1.22 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Soporte VLAN: **Si**

Cantidad de VLANs: **32**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **4.17 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9216**

Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **137 mm**

Largo del paquete: **252 mm**

Alto del paquete: **113 mm**

Peso del paquete: **920 g**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

Protección contra loops: **Si**

Puerto vinculante IP-MAC: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Administración basada en web: **Si**

Gestionado por la nube: **Si**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Azul**

Material de la cubierta: **Metal**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **2837361 h**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/726250/dahua-technology-cs4010-8et2gt-60-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-azul>