



DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon 6 6315P 2.8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

DELL PowerEdge T160, 2.8 GHz, 6315P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160272_6315P116

Información Técnica

Marca: Dell

Aspectos destacados

Servidor en torre de 3U para cerca del borde

Dell PowerEdge T160 de un conector es un factor de forma con poca profundidad para los clientes que desean flexibilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel Xeon 6**

Modelo del procesador: **6315P**

Frecuencia del procesador: **2.8 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **5.2 GHz**

Núcleos de rendimiento: **4**

Núcleos del procesador: **4**

Caché del procesador: **12 MB**

Cantidad de procesadores instalados: **1**

Potencia de diseño térmico (TDP): **55 W**

System bus data transfer rate: **16 GT/s**

Filamentos de procesador: **4**

Tipos de memoria soportados por el procesador: **DDR5-SDRAM**

Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: **4800 MHz**

Memoria

Memoria interna: **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Tipo de memoria intermedia: **Unregistered (unbuffered)**

Ranuras de memoria: **4x DIMM**

ECC: **Si**

Rango de transferencia de datos de memoria: **5600 MT/s**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puertos USB 2.0: **3**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Peso y dimensiones

Ancho: **132.5 mm**

Altura: **332.5 mm**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS): **No**

Fuente de alimentación: **300 W**

Cantidad de fuentes de alimentación: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

Red

Controlador LAN: **Broadcom 5720**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Cantidad de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **2 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Cantidad de HDDs soportados: **3**

Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **No**

Tipo de unidad óptica: **No**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Ranuras de expansión

Ranuras x8 PCI Express: **1**

Ranuras x16 PCI Express: **1**

Otras características

Velocidad de transferencia: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Diseño

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Color del producto: **Gris**

Desempeño

Administración remota: **iDRAC9, Enterprise 16G**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/740661/dell-poweredge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-6-6315p-28-ghz-16-gb-ddr5-sdram-300-w>