



Lector de tarjetas Manhattan Mini Lector y grabador externo de tarjetas, MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, Negro, 5000 Mbit/s, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Actividad, CE, FCC, RoHS

Manhattan Mini Lector y grabador externo de tarjetas, MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, Negro, 5000 Mbit/s, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Actividad, CE, FCC, RoHS

SKU: 101981

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Tipo de interfaz: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Indicadores LED: **Actividad**

Tarjetas de memoria compatibles: **MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC**

Color del producto: **Negro**

Velocidad de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Interno: **No**

Aspectos destacados

Manhattan Mini Lector y grabador externo de tarjetas. Tarjetas de memoria compatibles: MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, Color del producto: Negro, Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s. Tipo de interfaz: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Tipo de alimentación: USB. Ancho: 23 mm, Profundidad: 70 mm, Altura: 14 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Desempeño
Tarjetas de memoria compatibles: MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Interno: No
Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Indicadores LED: Actividad
Certificación: CE, FCC, RoHS
Puertos e Interfaces
Tipo de interfaz: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Control de energía
Tipo de alimentación: USB
Peso y dimensiones
Ancho: 23 mm

Profundidad: **70 mm**

Altura: **14 mm**

Peso: **16 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/100884/lector-de-tarjetas-manhattan-mini-lector-y-grabador-externo-de-tarjetas-mmc-mmc-mobile-microsd-transflash-microsdhc-microsdxc-rs-mmc-sd-sdhc-sdxc-negro-5000-mbits-acrilonitrilo-butadieno-estireno-abs-actividad-ce-fcc-rohs>