Manhattan Docking Station USB-C SuperVelocidad 7 en 1, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Plata, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC, Aluminio, HDCP 1.4 CE FCC RoHS2 WEEE

Manhattan Docking Station USB-C SuperVelocidad 7 en 1, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Plata, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC, Aluminio, HDCP 1.4 CE FCC RoHS2 WEEE

SKU: 152808

Información Técnica

Marca: **Manhattan**
Entrada de micrófono: **No**
Número de puertos HDMI: **1**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Color del producto: **Plata**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Manhattan Docking Station USB-C SuperVelocidad 7 en 1. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Color del producto: Plata, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC, Material de la cubierta: Aluminio. Tipo de alimentación: USB, Corriente de entrada: 3 A, Fuente de alimentación: 60 W. Ancho: 75 mm, Profundidad: 137 mm, Altura: 17 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**
Número de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Entrada de micrófono: **No**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Red
Ethernet: **Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Desempeño
Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC**
Color del producto:	**Plata**
Conectar y usar (Plug and Play):	**Si**
Material de la cubierta:	**Aluminio**
Certificación:	**HDCP 1.4 CE FCC RoHS2 WEEE**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**USB**
Corriente de entrada:	**3 A**
Fuente de alimentación:	**60 W**
Software	
Sistemas operativos Windows soportados:	**Si**
Sistemas operativos Mac soportados:	**Si**
Sistemas operativos Linux soportados:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-10 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**75 mm**
Profundidad:	**137 mm**
Altura:	**17 mm**
Peso:	**200 g**
Empaquetado de datos	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84733020**

Link: https://mcashop.mx/producto/101004/manhattan-docking-station-usb-c-supervelocidad-7-en-1-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-plata-microsd-transflash-microsdhc-sd-sdhc-aluminio-hdcp-14-ce-fcc-rohs2-weee

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.