



## Manhattan Hub USB 3.0 de SuperVelocidad

Manhattan Hub USB 3.0 de SuperVelocidad, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Negro, Plástico, FCC, CE, RoHS, WEEE

SKU: 162296

### Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Interfaces de concentradores: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Cantidad de puertos: **4**

Velocidad de transferencia: **5000 Mbit/s**

## Aspectos destacados

El rendimiento poderoso y rápido de USB 3.0 de Supervelocidad en un hub multipuertos.El Hub USB 3.0 de SuperVelocidad Manhattan amplía fácilmente el acceso USB para el escritorio y aplicaciones móviles para conectar más periféricos y dispositivos portátiles. Crea más conexiones para dispositivos USB 3.0 de Supervelocidad, así como dispositivos de almacenamiento y cámaras Web. Es compatible con versiones anteriores de USB, brindando versatilidad a los dispositivos conectados. Plug and Play con capacidad "Hot Swap" - se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso - compatibilidad con Windows y Mac y velocidades de transmisión de datos de hasta 5 Gbps, ayudan al hub USB 3.0 de Supervelocidad Manhattan a consolidar numerosos hubs con menor capacidad en una solución USB sencilla.

## Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Interfaces de concentradores: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: <b>4</b>
Cantidad de puertos: <b>4</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Características
Velocidad de transferencia: <b>5000 Mbit/s</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
Certificación: <b>FCC, CE, RoHS, WEEE</b>
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de entrada: <b>100 - 240 V</b>
Corriente de entrada: <b>0.6 A</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Voltaje de salida: <b>5 V</b>
Corriente de salida: <b>3 A</b>
Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **45 mm**

Profundidad: **55 mm**

Altura: **20 mm**

Peso: **60 g**

### **Empaquetado de datos**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Tipo de empaque: **Blister**

### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

### **Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/101046/manhattan-hub-usb-30-de-supervelocidad>