



Manhattan Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A

Manhattan Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Negro, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), 0.135 m

SKU: 164900

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Interfaces de concentradores: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Cantidad de puertos: **4**

Velocidad de transferencia: **5000 Mbit/s**

Aspectos destacados

Más formas de conectar sus dispositivos USB-A

El Hub USB de SúperVelocidad de 4 puertos de Manhattan convierte un puerto de tu equipo de cómputo en cuatro salidas USB para que puedas conectar fácilmente un teclado, un ratón, una unidad flash y mucho más. Los dispositivos que se ajustan a la especificación SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más. Los puertos SuperSpeed del hub también son compatibles con versiones anteriores de USB. Además, puede cargar su teléfono o tableta ya que el concentrador suministra hasta 5 V / 1 A de energía.

Conectividad que puedes llevar contigo

La duradera carcasa de este hub, su tamaño compacto y la potencia del bus significan una mayor portabilidad para cuando sales de viaje o te desplazas a la casa o la oficina. No tienes que preocuparte en llevar una fuente de alimentación adicional, lo que hace que el hub sea el compañero de viaje ideal. Simplemente desconecta el hub de tu dispositivo de entrada, desconecta tus periféricos y colócalo que necesite en tu mochila o bolso y prepárate para el camino. Su instalación Plug-and-Play y su capacidad de conexión en caliente significa que puedes configurarlo y comenzar a trabajar o a jugar en un abrir y cerrar de ojos.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Interfaces de concentradores: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 4
Cantidad de puertos: 4
Características
Velocidad de transferencia: 5000 Mbit/s
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Calibre del cable (AWG): 24
Longitud de cable: 0.135 m
Certificación: FCC, CE, RoHS, WEEE
Control de energía
Corriente de salida: 1 A
Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS**

Peso y dimensiones

Ancho: **45 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **15 mm**

Peso: **41 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/101064/manhattan-hub-usb-32-gen-1-de-4-puertos-usb-a>