



Switch Manhattan Switch Fast Ethernet de 8 puertos, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex)

Manhattan Switch Fast Ethernet de 8 puertos, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex)

SKU: 560689

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Montaje en rack: **No**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Manhattan Switch Fast Ethernet de 8 puertos. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex), Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Especificaciones

| |
|--|
| Características de administración |
| Tipo de interruptor: No administrado |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 8 |
| Conector eléctrico: Toma de entrada de CC |
| Red |
| Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G: No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre: 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Bidireccional completo (Full duplex): Si |
| Auto MDI / MDI-X: Si |
| Diseño |
| Montaje en rack: No |
| Color del producto: Blanco |

| |
|--|
| Indicadores LED: Actividad, Enlace |
| Control de energía |
| Fuente de alimentación incluida: Si |
| Número de fuentes de alimentación: 1 |
| Voltaje de entrada DC: 5 V |
| Corriente de entrada: 0.6 A |
| Voltaje de entrada: 5 V |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| Energía sobre Ethernet (PoE): No |
| Otras características |
| LED de energía: Si |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 50 mm |
| Profundidad: 138 mm |
| Altura: 265 mm |
| Peso: 269 g |
| Contenido del empaque |
| Manual: Si |
| Certificados |
| Certificación: FCC Class B, CE, RoHS |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990 |

Link: <https://mcashop.mx/producto/101885/switch-manhattan-switch-fast-ethernet-de-8-puertos-no-administrado-fast-ethernet-10100-bidireccional-completo-full-duplex>