



Intellinet PoE-Powered 5x Gigabit Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Intellinet PoE-Powered 5x Gigabit, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: 561082

Información Técnica

Marca: Intellinet Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Fuente de alimentación incluida: Si Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Brinda energía a través de Ethernet a dispositivos remotos a través de la tecnología de transferencia de PoE (PoE Passthrough)

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6

Soporte de control de flujo: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas

Guardar y remitir: Si

Tasa de reenvío de paquetes (1 Gbps): 1488000 pps

Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): 148800 pps

Tasa de reenvío de paquetes (10 Mbps): 14880 pps

Diseño

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Actividad, Enlace, Corriente

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: Si

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Corriente de entrada: 2.5 A

Consumo de energía (máx.): 75 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 26 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 140 mm

Profundidad: 78 mm

Altura: 28 mm

Peso: **600 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna

Manual: Si

Certificados

Certificación: FCC Class B, CE, RoHS

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/101899/intellinet-poe-powered-5x-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro