



Switch Intellinet PoE-Powered 5x Gigabit, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

Intellinet PoE-Powered 5x Gigabit, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: 561082

Información Técnica

Marca: **Intellinet**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2048 entradas**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Intellinet PoE-Powered 5x Gigabit. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas
Guardar y remitir: Si
Tasa de reenvío de paquetes (1 Gbps): 1488000 pps
Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): 148800 pps

Tasa de reenvío de paquetes (10 Mbps): **14880 pps****Diseño**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Corriente****Control de energía**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Corriente de entrada: **2.5 A**Consumo de energía (máx.): **75 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **26 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **140 mm**Profundidad: **78 mm**Altura: **28 mm**Peso: **600 g****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Corriente alterna**Manual: **Si****Certificados**Certificación: **FCC Class B, CE, RoHS****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/101899/switch-intellinet-poe-powered-5x-gigabit-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe>