



Koblenz 30015-OL-USB/R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 2400 W 3 salidas AC

Koblenz 30015-OL-USB/R, 3 kVA, 2400 W, Seno, 50 V, 150 V, 45/55 Hz

SKU: 00-4231-7

Información Técnica

Marca: **Koblenz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2400 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Frecuencia de entrada: **45/55 Hz**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Koblenz 30015-OL-USB/R. Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2400 W, Forma de onda: Seno. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 438 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 88 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2400 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 50 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 45/55 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 85 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 150 V
Índice de aumento de energía: 450 J
Eficiencia: 88%
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 8%
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 2%
Nivel de ruido: 50 Db
Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.8 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993 ISO 9001:2008 ANCE ISO 14001**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **600 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **31.4 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/102307/koblenz-30015-ol-usbr-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-2400-w-3-salidas-ac>