



Koblenz 60019 OL 2P sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 4 salidas AC

Koblenz 60019 OL 2P, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 208 V, 240 V

SKU: 00-4235-00-8

Información Técnica

Marca: **Koblenz**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **6000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **208 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Metálico**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA
Potencia de salida: 6000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 208 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 240 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 104 V
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Factor de poder: 1
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal): 1.5%
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal): 7%
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Puerto RS-232: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **9 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Metálico**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **600 mm**

Profundidad: **438 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **16.5 kg**

Link: <https://mca shop.mx/producto/102311/koblenz-60019-ol-2p-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w-4-salidas-ac>