



No Break Koblenz 5216 R, Línea interactiva, 0.52 kVA, 240 W, 90 V, 145 V, 60 Hz

Koblenz 5216 R, Línea interactiva, 0.52 kVA, 240 W, 90 V, 145 V, 60 Hz

SKU: 00-4241-00-6

Información Técnica

Marca: Koblenz

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.52 kVA

Potencia de salida: 240 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Koblenz 5216 R. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.52 kVA, Potencia de salida: 240 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 4.5 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico. Ancho: 100 mm, Profundidad: 291 mm, Altura: 139 mm

Especificaciones

Caracte	erísticas

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.52 kVA

Potencia de salida: 240 W

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 108 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V

Tiempo de espera (mín.): 2 ms

Tiempo de espera (máx.): 10 ms

Número de fases de entrada: 1

Número de fases de salida: 1

Nivel de ruido: 40 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: Módem, Teléfono

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Puerto USB: Si

Puertos de módem (RJ-11): 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 4.5 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 1

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 0.83 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 8 min

Tiempo de recarga de la batería: 4 h

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Plástico

Longitud de cable: 1.5 m

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Certificados

Certificación: NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE

Peso y dimensiones

Ancho: 100 mm

Profundidad: 291 mm

Altura: 139 mm

Peso: 3.55 kg

Datos de logística

Cantidad por caja principal: 4 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/102321/no-break-koblenz-5216-r-linea-interactiva-052-kva-240-w-90-v-145-v-60-hz