

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Koblenz 5216 R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.52 kVA 240 W 6 salidas AC**

Koblenz 5216 R, Línea interactiva, 0.52 kVA, 240 W, 90 V, 145 V, 60 Hz  
SKU: 00-4241-00-6

## Información Técnica

- Marca: **Koblenz**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.52 kVA**
- Potencia de salida: **240 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

- 6 contactos NEMA 5-15R.
- UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Protección para teléfono y fax modem RJ-11.
- Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad.
- Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje.
- Carga en modo Off y función de arranque en frío.
- Auto reinicio mientras se recupera la corriente.

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.52 kVA**

Potencia de salida: **240 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **108 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **132 V**

Tiempo de espera (mín.): **2 ms**

Tiempo de espera (máx.): **10 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Nivel de ruido: **40 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Módem, Teléfono**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **4.5 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **0.83 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Plástico**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Certificados

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **291 mm**

Altura: **139 mm**

Peso: **3.55 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por caja principal: **4 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/102321/koblenz-5216-r-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-052-kva-240-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.