



## Koblenz 5216 R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.52 kVA 240 W 6 salidas AC

Koblenz 5216 R, Línea interactiva, 0.52 kVA, 240 W, 90 V, 145 V, 60 Hz

SKU: 00-4241-00-6

### Información Técnica

Marca: **Koblenz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.52 kVA**

Potencia de salida: **240 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Koblenz 5216 R. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.52 kVA, Potencia de salida: 240 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 4.5 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico. Ancho: 100 mm, Profundidad: 291 mm, Altura: 139 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.52 kVA</b>
Potencia de salida: <b>240 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>90 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>108 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>132 V</b>
Tiempo de espera (mín.): <b>2 ms</b>
Tiempo de espera (máx.): <b>10 ms</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Nivel de ruido: <b>40 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Módem, Teléfono</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b>

**Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Puerto USB: **Si**Puertos de módem (RJ-11): **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **4.5 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **0.83 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**Tiempo de recarga de la batería: **4 h****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Plástico**Longitud de cable: **1.5 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **100 mm**Profundidad: **291 mm**Altura: **139 mm**Peso: **3.55 kg****Datos de logística**Cantidad por caja principal: **4 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/102321/koblentz-5216-r-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-052-kva-240-w-6-salidas-ac>