



Lenovo 01CV840 tarjeta de red Interno Fibra 16000 Mbit/s

Lenovo 01CV840, Interno, Alámbrico, PCIe, Fibra, 16000 Mbit/s, Negro, Verde, Plata

SKU: 01CV840

Información Técnica

Marca: **Lenovo**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **PCIe**

Interfaz: **Fibra**

Rango máximo de transferencia de datos: **16000 Mbit/s**

Interno: **Si**

Aspectos destacados

Lenovo 01CV840. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCIe, Interfaz: Fibra. Rango máximo de transferencia de datos: 16000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Verde, Plata

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: PCIe
Interfaz: Fibra
Puertos de canal de fibra: 2
Conector fibra óptica: FC, SFP+
Versión PCI: 3.0
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 16000 Mbit/s
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Administración basada en web: Si
Distancia de funcionamiento máximo: 150 m
Diseño
Componente para: Servidor
Color del producto: Negro, Verde, Plata
Interno: Si
Montaje en rack: Si
Capacidad del rack: 2U
Hot-swap: Si
Compatibilidad con Hot-Plug: Si
Indicadores LED: Si

Tiempo medio entre fallos: **10000000 h**

Certificación: **AS/NZS CISPR22:2009+A1, Class A Australian EMC Framework (RCM) cUR recognized to CSA 22.2, No. 60950-1-07 EN55022:2010, Class A EN55024:2010 EN55032:2012 EU (CE Mark) FCC Rules, Part 15, Class A Industry Canada, ICES-003, Class A Japan VCCI, Class A Korea MSIP, Class A RoHS Compliant (Directive 2011**

Productos compatibles: **System x3500 M5 Type 5464 System x3550 M5 Type 5463 System x3550 M5 Type 8869 System x3650 M5 Type 5462 System x3650 M5 Type 8871 System x3750 M4 Type 8753 System x3850 X6 Type 6241 (E7 v2, E7 v3, and E7 v4) System x3950 X6 Type 6241 (E7 v2, E7 v3, and E7 v4) NeXtScale nx360 M5 Type 5465 (E5-2600 v3**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Linux soportados: **RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0**

Otros sistemas operativos soportados: **VMware vSphere ESXi**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Profundidad: **168 mm**

Altura: **69 mm**

Empaquetado de datos

Cantidad: **1**

Soporte de bajo perfil: **Si**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Otras características

PCI-SIG* SR-IOV compatible: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/102437/lenovo-01cv840-tarjeta-de-red-interno-fibra-16000-mbits>