



## Lector código de barras Honeywell Voyager 1200g, Lector de código de barras manual, 1D, Laser, GS1-128 (UCC/EAN-128), 100 reads/s, 0 - 70000 Lux

Honeywell Voyager 1200g, Lector de código de barras manual, 1D, Laser, GS1-128 (UCC/EAN-128), 100 reads/s, 0 - 70000 Lux

SKU: 1200G-2USB-1

### Información Técnica

Marca: **Honeywell**

Peso: **125 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **RS-232, USB, Interfaz de teclado**

Tipo de escaneado: **1D**

Tipo de sensor: **Laser**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **GS1-128 (UCC/EAN-128)**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **No compatible**

Tipo de alimentación: **USB**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Honeywell Voyager 1200g. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D, Tipo de sensor: Laser. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: RS-232, USB, Interfaz de teclado. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico, Indicadores LED: Corriente. Tipo de alimentación: USB, Consumo energético: 0.7 W, Consumo de energía (inactivo): 0.35 W. Peso: 125 g, Ancho: 180 mm, Profundidad: 66 mm

### Especificaciones

<b>Exploración</b>
Tipo: <b>Lector de código de barras manual</b>
Tipo de escaneado: <b>1D</b>
Tipo de sensor: <b>Laser</b>
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: <b>GS1-128 (UCC/EAN-128)</b>
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: <b>No compatible</b>
Velocidad de lectura (máximo): <b>100 reads/s</b>
Niveles de luz (luz solar directa): <b>0 - 70000 Lux</b>
Ángulo de inclinación de lectura: <b>60 - 60°</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaces estándar: <b>RS-232, USB, Interfaz de teclado</b>
<b>Desempeño</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>

Indicadores LED: <b>Corriente</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Certificación: <b>CE DoC</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>USB</b>
Consumo energético: <b>0.7 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.35 W</b>
Voltaje de entrada: <b>5 V</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>180 mm</b>
Profundidad: <b>66 mm</b>
Altura: <b>97 mm</b>
Peso: <b>125 g</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84716070</b>
Otras características
A prueba de golpes: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/102995/lector-codigo-de-barras-honeywell-voyager-1200g-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d-laser-gs1-128-uccean-128-100-readss-0-70000-lux>