



# Honeywell 3320G-4USB-0 lector de código barras Lector de código de barras anexo 1D/2D Fotodiodo Marfil

Honeywell 3320G-4USB-0, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, Fotodiodo, PDF417, 0 -100000 Lux, -45 - 45°

SKU: 3320G-4USB-0

### Información Técnica

Marca: Honeywell

Peso: 77 g

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaces estándar: RS-232, USB, Interfaz de teclado

Tipo de escaneado: 1D/2D Tipo de sensor: Fotodiodo

Tipo: Lector de código de barras anexo

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: PDF417

Tipo de alimentación: CC Color del producto: Marfil

### Aspectos destacados

El escáner de imágenes de área compacta Honeywell Vuquest3320g ofrece una lectura agresiva de todos los 1D, PDF y códigos de barras 2D en un factor de forma ligera, durable y portátil. diseño elegante y elegante del escáner también combina a la perfección en los entornos comerciales.

Diseñado con el cliente en mente, la iluminación discreta contenida dentro del escáner 3320g Vuquest reduce el molesto secuelas comúnmente asociados con la iluminación utilizada en los escáneres basados ??en imágenes.

# **Especificaciones**

#### **Exploración**

Tipo: Lector de código de barras anexo

Resolución del sensor óptico: 838 Pixeles

Tipo de escaneado: 1D/2D Tipo de sensor: Fotodiodo

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: PDF417

Niveles de luz (luz solar directa): 0 - 100000 Lux

Ángulo de inclinación de lectura: -45 - 45°

Ángulo de lectura Yaw: -65 - 65°

#### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaces estándar: RS-232, USB, Interfaz de teclado

Desempeño

Código IP (International Protection): IP53

Indicadores LED: Si Color del producto: Marfil

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo energético: 2.3 W

Consumo de energía (inactivo): 0.45 W

Voltaje de entrada: 5 V

Consumo de energía: 450 mA

Peso y dimensiones

Ancho: 51 mm

Profundidad: 73 mm

Altura: 26 mm

Peso: **77 g** 

Empaquetado de datos

Cables incluidos: USB

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84716070

Link: https://mcashop.mx/producto/103293/honeywell-3320g-4usb-0-lector-de-codigo-barras-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-fotodiodo-marfil