



## TP-Link Archer C50 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer C50, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER C50

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>867 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>867 Mbit/s</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>

Reenvío de puertos: <b>Si</b>
Soporte VPN: <b>PPTP, L2TP, IPSec</b>
Receptor de sensibilidad: <b>5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>4</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
<b>Características de administración</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Botón WPS: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK</b>
Cortafuegos: <b>Si</b>
Inspección de cortafuegos stateful (SPI): <b>Si</b>
Prevención de ataques DoS: <b>Si</b>
Filtrado: <b>Si</b>
Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Soporte DMZ: <b>Si</b>
<b>Protocolos</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
DHCP, servidor: <b>Si</b>
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Interruptor integrado: <b>Si</b>
Tipo de producto: <b>Router de mesa</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cables incluidos: <b>LAN (RJ-45)</b>
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
<b>Antena</b>
Diseño de la antena: <b>Externo</b>
Cantidad de antenas: <b>2</b>
<b>Características</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Núcleos del procesador: <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de salida: <b>9 V</b>

Corriente de salida: **0.85 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **182.9 mm**

Profundidad: **123.5 mm**

Altura: **32.1 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **290 mm**

Largo del paquete: **240 mm**

Alto del paquete: **76 mm**

Peso del paquete: **670 g**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/104958/tp-link-archer-c50-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>