



Tp-Link Router Inalámbrico doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 1200 Mbps, 4 antenas externas omnidireccional, 4 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1 Puerto WAN 10/100 Mbps, Versión 6

TP-Link Archer C50, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER C50

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

TP-Link Archer C50. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Soporte VPN: PPTP, L2TP, IPSec. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Reenvío de puertos: **Si**

Soporte VPN: **PPTP, L2TP, IPSec**

Receptor de sensibilidad: **5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **2**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.85 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **182.9 mm**

Profundidad: **123.5 mm**

Altura: **32.1 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **290 mm**

Largo del paquete: **240 mm**

Alto del paquete: **76 mm**

Peso del paquete: **670 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/104958/tp-link-router-inalambrico-doble-banda-ac-24-ghz-y-5-ghz-hasta-1200-mbps-4-antenas-externas-omnidireccional-4-puertos-lan-10100-mbps-1-puerto-wan-10100-mbps-version-6>