



## TP-Link Archer C6 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco

TP-Link Archer C6, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: ARCHER C6

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **5**

Puerto USB: **No**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Conexión WAN</b>
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>867 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>450 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>867 Mbit/s</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

Traspase VPN: **Si**

Soporte VPN: **PPTP, L2TP, IPSec**

Receptor de sensibilidad: **5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm**

### Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **5**

Puerto USB: **No**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Accesode invitados: **Si**

Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

### Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos VoIP: **IPv4, IPv6**

### Diseño

Color del producto: **Blanco**

Luz de indicación: **Si**

Indicadores LED: **LAN, Corriente, WLAN**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: <b>Si</b>
Guía de instalación rápida: <b>Si</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
<b>Antena</b>
Diseño de la antena: <b>Externo</b>
Cantidad de antenas: <b>5</b>
Potencia de transmisión: <b>CE: &lt;20dBm(2.4GHz), &lt;23dBm(5GHz)</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de salida: <b>12 V</b>
Corriente de salida: <b>1 A</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 90%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows</b>
Sistemas operativos Linux soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>macOS</b>
Compatible con Mac: <b>Si</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>215 mm</b>
Profundidad: <b>117 mm</b>
Altura: <b>32 mm</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>350 mm</b>
Largo del paquete: <b>240 mm</b>
Alto del paquete: <b>82 mm</b>
Peso del paquete: <b>870 g</b>
Tipo de empaque: <b>Caja</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>
<b>Otras características</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1 Mbit/s</b>

Link: <https://mcaShop.mx/producto/104960/tp-link-archer-c6-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-blanco>